

## Datenblatt SAUNATHERM VU

Artikelnummer: D4700653

Saunasteuerung für Trockensaunen, 30...120°C, max. 9kW

Elektronische Saunasteuerung für Saunabaden „finnisch“ (trocken). Die Temperatureinstellung erfolgt stufenlos (+30...+120 °C). Die Ansteuerung des Ofens erfolgt mit einer gestuften Einzelphasensteuerung (Stufenabstand 2 K). Das Gerät verfügt über Schalter für Licht/Ventilator/Heizung, eine Vorwahluhr (12 Std. maximal), Leuchtanzeigen EIN/AUS und Heizen, Fühlerbruch/Fühlerschlußsicherung, Heizzeitbegrenzung (6h/12h/ohne), Anschlüsse für Fern-Ein-/Aus-Schaltung und Lastabwurf. Im Lieferumfang ist ein Temperaturfühler mit Sicherheitstemperaturbegrenzer (141 °C) und 3 m Silikonkabel enthalten. Eine Lasterweiterung ist mit den Leistungsschaltgeräten LG x/xx möglich. Licht, Ventilator und die interne Elektronik sind getrennt abgesichert.



Abmessung (B x H x T) 212 mm x 237 mm x 70 mm

Anzeige Heizen, Ein/Aus, Vorwahluhr Ja

Art des Zubehörs/Ersatzteils Saunasteuerung

Auslösetemperatur STB 141 °C

Betriebsspannung 400 VAC, 50 Hz (3/N)

Elektrischer Anschluss Schraubklemmen

Farbe Cremeweiß

Farbe RAL Nummer (ähnlich) 9001

Heizzeitbegrenzung 6H/12h/ohne

Luftfeuchte max. (nicht kondensierend) 95 % r.H.

Material Gehäuse Kunststoff ABS

Mit LED-Anzeige Ja

Montage/Befestigung Wandmontage

Regelbereich Trockensauna 30 ... 120 °C

Schaltdifferenz 1 K

Schaltelement	Sicherheitsschütz, Relais 3-stufig
Schalter Ventilator Ein/Aus	Ja
Schaltleistung Licht	100 W
Schaltleistung Ofen	9 kW
Schaltleistung Ventilator	100 W
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Sicherung	T1, 25A (5x20)
Umgebungstemperatur	?15 ... 25 °C
Vorwahluhr	Auf max. 12h einstellbar / 1h Schritte
Wassermangelerkennung	Ja
Zusammenstellung	Steuergerät, Fühler/STB, Schrauben

